

REALISTIC WATER™

G6601



INSTRUCTIONS: Do NOT shake. Run a bead of Game-Tac™ (G6409) around water area to prevent runoff and let dry. Color and seal water area with Base Paint (G6614-G6615) or 100% acrylic paint, let dry. Pour Realistic Water slowly to a depth of 1/8". Let cure until glass clear (min. 24hrs). Pour additional layers 1/8" thick, curing each layer until glass clear (max. depth. 1/2"). Do not apply heat or a top sealer.

Not for use with PVA glue. Cure above 70° F (21° C).

ATTENTION: Store above 32° F (0° C). Does not cure to a hard surface. Items placed on top will damage surface and permanently adhere.

INSTRUCTIONS : Ne PAS secouer. Passez un cordon de Game-Tac (G6409) autour de la zone d'eau pour empêcher le ruissellement et laissez sécher. Colorez et scellez la zone d'eau avec la peinture de base (G6614-G6615) ou une peinture 100% acrylique, laissez sécher. Versez lentement de l'eau réaliste sur une profondeur de 1/8". Laissez durcir jusqu'à ce que le produit soit transparent (24 heures minimum). Versez des couches supplémentaires de 1/8" d'épaisseur, en faisant durcir chaque couche jusqu'à ce qu'elle soit claire (1/2" de profondeur maximum). Ne pas appliquer de chaleur ou de produit d'étanchéité pour les surfaces supérieures.

Ne pas utiliser avec de la colle PVA. Durcissement au-dessus de 70° F (21° C).

ATTENTION : Conserver à une température supérieure à 32° F (0° C). Ne durcit pas sur une surface dure. Les articles placés sur le dessus endommageront la surface et y adhéreront de façon permanente.

INSTRUCCIONES: NO sacudir. Pase una gota de Game-Tac (G6409) alrededor del área de agua para evitar que se escurra y deje secar. Coloree y selle el área de agua con Pintura Base (G6614-G6615) o pintura 100% acrílica, deje secar. Vierta agua realista lentamente hasta una profundidad de 1/8 de pulgada. Deje que se cure hasta que esté transparente (mínimo 24 horas). Vierta capas adicionales de 1/8 de pulgada de grosor, curando cada capa hasta que esté transparente (profundidad máxima de 1/2 pulgada). No aplique calor o un sellador superior.

No debe utilizarse con pegamento PVA. Curar por encima de 70° F (21° C).

ATENCIÓN: Almacenar a más de 32° F (0° C). No se cura a una superficie dura. Los artículos colocados encima dañarán la superficie y se adherirán permanentemente.

ANWEISUNGEN: NICHT schüttelein. Eine Raupe Game-Tac (G6409) um den Wasserbereich herum auftragen, um ein Auslaufen zu verhindern, und trocknen lassen. Färben und versiegeln Sie den Wasserbereich mit Base Paint (G6614-G6615) oder 100% Acrylfarbe und lassen Sie ihn trocknen. Gießen Sie Realistic Water langsam bis zu einer Tiefe von 1/8 Zoll. Aushärten lassen, bis es glasklar ist (mindestens 24 Std.). Weitere Schichten von 1/8 Zoll Dicke gießen und jede Schicht aushärten lassen, bis sie glasklar ist (max. Tiefe: 1/2 Zoll). Wenden Sie keine Hitze oder eine Versiegelung an.

Nicht zur Verwendung mit PVA-Kleber geeignet. Aushärtung über 70° F (21° C).

ACHTUNG: Über 32° F (0° C). lagern. Härtet nicht auf einer harten Oberfläche aus. Gegenstände, die darauf platziert werden, beschädigen die Oberfläche und haften dauerhaft an.



MODELING AND CARE INFORMATION: Clean up spills immediately with warm, soapy water. If dried, dampen area with denatured alcohol, let soak two minutes and then blot with a clean sponge. Repeat until clean.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!